

精视控制技术推出无风扇工控机

产品介绍：

FVC310是一款高性能的无风扇视觉控制器，采用IntelCore2Duo2.0GHz处理器，通过真空铜管导热系统和铝镁合金结构散热，高效无风扇低功耗运行。采用全密闭、紧凑、坚固的设计结构，防尘耐高温、抗震动和抗冲击能力卓越。是一款小巧、高效、安全的影像和工控视觉控制器。

FVC310提供1个PCI插槽扩展常用采集卡控制卡，2个千兆网口、6个USB2.0(其中内置2个USB2.0应用加密狗更安全)、2个串口、32G固态SSD存储、可选8位可编程DIO或内置32位光耦隔离IO。丰富的I/O接口使视觉控制器更方便集成到自动化控制系统中，应用得心应手。



金宝佳 KD800伺服驱动器

产品介绍：

KingDriver800系列伺服驱动是由深圳金宝佳电气研发生产的高性能交流伺服驱动器，产品依托32位ARM为核心，采用国际领先的运动矢量控制算法，实现高性能、高精度的伺服电机驱动控制，确保产品可靠性和环境适应性，同时强化了产品易用性和行业专业化设计、功能强大、性能稳定。

采用MODBUS和CANBUS通讯可靠性高，响应速度快，实时性强，操作调试更方便、易用，设计更人性化，可方便实现单机多泵并联、合流分液控制；电机温度实时检测；内置高精度、高响应PID算法模块。实现双排量柱塞泵压力精确控制；可提供多国制式电压选择；具备传感器电源短路保护功能；可提供能量吸收选件，省去制动电阻，进一步提高节能效果。



菲格瑞思FG-T高精度涡轮流量计

产品介绍：

FG-T系列高精度涡轮流量计是公司的技术研发人员经过多年的设计和实验，应用以经验证的流量测量技术来保证了极可靠的产品，在产品的设计上采用了自由悬挂式的方法，使此高精度涡轮流量计可以广泛的适用于多种液体和气体的流量测量，比如：成品油、润滑油、液压、冷冻剂、气体、乳品、饮料、纯净水、定量控制系统等过程。



深圳讯记 ControlNet 双网总线光纤中继器

产品介绍：

Ci-cf系列产品是一款ControlNet协议型现场总线光纤中继器，支持基于ControlNet协议的现场总线，独立双总线电接口及2个光纤接口，提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能，为冗余双网系统提供安全高效的光纤冗余长距离传输及中继功能。

本设备独具特色的双电业务和双光纤接口设计，支持双网冗余和光纤环网,同时支持点对点，星形，链型总线式，环网及混合型网络结构。长达20km以上的光纤长距离传输，突破了电缆系统的距离限制。双电业务通道逻辑独立，支持1~2个光/电接口灵活搭配，按项目实际需要，实现1路光纤接口，1路数据接口;1路光纤接口，2路数据接口;2路光纤接口，1路数据接口；2路光纤接口，2路数据接口的灵活配置。Ci-cf系列是实现

基于标准ControlNet的通用产品，通信速率为5M。

155M双光接口可更好支持光纤传输ControlNet总线的突出优点：对等传输、突发数据、总线仲裁等，同时实现高速率长距离传输、电气及地线隔离、降低干扰等性能。产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、DC（9-36）V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。



康耐视 In-Sight 7000 系列智能相机

产品介绍：

新款 In-Sight® 7000 智能相机代表了机器视觉的真正变革。该新型系统系列将功能强大的视觉工具、更快的图像捕捉、外部照明供电和控制功能以及任何检测场景所需的输入/输出功能全部整合在一个小巧的工业 IP67 包装内，相比从前此系统可用于更多的应用。

In-Sight 7000 智能相机用户可凭借成熟的 In-Sight 测量、定位和检测视觉工具以及灵活的 Easy Builder® 环境，使得所有检测、缺陷检测、引导、校准和测量应用易于设置和部署。使用 In-Sight 7000 智能相机 In-Sight 可实现最快的采集速度，每秒最

多可捕捉 100 多张图像。高读取速率使用户即使在最快速的装瓶和制药生产线上也能进行可靠的检测。照明供电和控制。与大多数视觉系统不同，In-Sight 7000 智能相机可直接为特殊照明提供供电和控制，无需外部电源。In-Sight 7000 智能相机带有三个输入和三个输出连接，几乎可满足所有检查应用的需求。



雷子克 rack R124 侧装过滤风扇

产品介绍：

该产品适合中小型功率发热柜体；拥有高效的稳定性，连续使用时间更长；结构紧凑，设计合理，低噪音运作；能适应在恶劣空气环境下持续工作；通风栅格独特设计，防止杂物及水分的渗入；防护类别IP43可提高到IP55；安装简便，不需螺钉，直接卡入即可，凹入的手把，更方便更换过滤垫。



金立石 GS3351AP 绝对压力变送器

产品介绍：

GS3351AP型绝对压力变送器可以测量除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等绝对压力。允许在10Mpa以下的过压。

性能参数

- 1、使用对象：液体、气体和蒸汽
- 2、测量范围：0-0.4kPa至10MPa
- 3、精确度：0.1%，0.2%，0.5%
- 4、输出信号：4-20mA DC
- 5、供电电源：12~45V DC，一般为24VDC
- 6、指示表：0-100%线性指示表头或液晶显示表头
- 7、稳定性：12个月内不超过最大量程的基本误差绝对值。
- 8、防爆等级：隔爆型ExdIICT6；本安型ExiaIICT6



Vishay 最新系列3相圆柱形电容器-EMKP

产品介绍：

EMKP电容器可处理高电流，具有400VAC~1650VAC的9种标准电压等级，以及丰富的容值和封装选项。

EMKP电容器有160mm~265mm共4种高度，64mm~136mm共5种直径。器件的电流等级取决于套管类型，从3 x 56A至3 x 104A，脉冲电流高达 21.3kA，自感小于100nH，串联电阻低至0.6mΩ，容值为4.0 μF~600 μF，容值公差为±5%。



EMKP 3相电容器是镀金属聚丙烯薄膜器件，采用了自愈技术，适合在3相主电机、牵引电机，以及工业传动和逆变器，风电机组和太阳能逆变器等应用中的功率因数校正、交流滤波和谐波滤波应用。

英威腾 RM 系列 模块化UPS产品

产品介绍：

RM系列模块化UPS电源结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求，在实现模块化设计的同时，保证了系统的高可靠性。

RM系列产品提供各种规格功率模块以及机柜系统，用户可根据负载需求进行灵活配置。单个机柜可以实现200kVA的容量，机柜并联后可以实现400kVA的容量配置。



欧瑞传动 E3000 系列矢量型变频器

产品介绍：

E3000系列变频器是本公司研制的新一代高品质矢量型变频器。采用国际先进的电机驱动专用芯片，通过对电机的磁通电流和转矩电流的解耦控制，实现对转矩的快速响应和准确控制，能以很高的控制精度进行宽范围的调速运行和转矩控制。

该系列变频器有四种控制方式：无速度传感器矢量控制(SVC)0.5Hz/150%、闭环矢量控制(VC)0.05Hz/180%、VVVF控制方式以及矢量控制；产品内置Modbus总线，可扩展PROFIBUS-DP总线卡和CANopen总线卡；摆频功能；控制宏：厂家宏、PID控制宏、转矩控制宏、多段速控制宏、本地远程控制宏；转矩控制；转速追踪，仅在VVVF控制及矢量控制1模式方式下。

该产品现已广泛应用于机床、纺织、橡塑、起重、建材机械、金属加工、电子等行业。

